

CONTRALCO BP 21 24150 GIGNAC FRANCE 16t 34 (0)4 67 57 52 62 Fax: 33 (0)4 67 57 69 12 Internet: http://www.contralso.tr - mail : into this contralso.tr

Ref: EGP 0.25 Fabrique on France


Brevet déposé

Mode d'emploi ETHYLOTEST à USAGE UNIQUE

Attendez au minimum 10 minutes après avoir absorbé une boisson alconisée.



1) Sortir la subs du ballon comme Indique par la Ráche.




du tubo en erámicant les perforateurs jusqu'aux pointillés.



Porcer les oporcules 3) Gordler entièrement le ballon en une seule feir.



4) besärer antigrement le perforateur bleu du Iubu dans l'embout du ballón.




5) Vider entierement la ballan an 12 secondes onviron.

L'alcoclémie maximale est atteinte environ une heure après la demière consommation d'alcocl. Interpréter le test antre 2 et 15 minutes après avoir vidé l'air du ballon par le tube.

En présence d'about, les cristaux de résolif se colorent en vent. Si la coloration verte atteint ou dépasse l'anneau central, vous êtes au dessus du seuli réglementaire de 0,25 mg/lire d'air éguivalent à 0,5 g/lire de sang .



inférieur au seull réglementaire



Supérieur au seuil réglementaire Vousi dine up infraction; No conduines pur

Avant d'utiliser ce produit, lire attentivement les informations ci-dessous.

Ne pas lalaser à la portée des enfants ou des animeux. Ne pas avaler.

Le test contient des produits chimiques corrosifs. Ne pas mettre en contact avec les vêtements.

No pas prienter le test vers une personne lors du déconfisce.

En cas de contect du réactif avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

Ne lumez pas avent de confler le ballon, le contraste de le réaction pourrait en être affecté.

Autiliser entre 10°C at 40°C.

Cell éthylotest n'est utilisable qu'une seule fois quel que soit le résultet.

Après usago, no le conservoz pas, jetez l'ensemble dans une poubelle.



Caractéristiques certifiées salon la Nonsse NFX 15-762 :

- Caractéristiques Feormiques.

Qualible M\u00f6ralog ques mainfances maigr\u00e4 les yarialions de

lempérature et des paremètres d'expiration.

Except de viellacement thermque,

HI AFAG-AFROR CERTIFICATION 189571 SAINT- DEVIS LA PLAINE CHIEX.



Les résultats de ce test ne peuvent, en aucun cas, être opposables à ceux obtenus lors de contrôles officials. Les décisions prises par l'ublisateur, en fonction du résultat de ce test sont de se seule et unique responsabilité. Avec une alcodémie de 0,5g/l de sang, le risque d'accident router est multiplié par trois.

Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsablés à le produit est utilisé en de hors de sa destination qui se les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés.

Evitar un stockage prolongé à plus de 40°C ou à la lumière. Attention fracile, tube de verre.